



Foret Quad Cut Drills

Præcisionsbor til hårde materialer.



Egenskaber & Fordele

- Borespids med 4 skærekanten i 135° vinkel – Øger skærehastighed og forebygger at boret vandrer
- Tredobbelt, fladt skaft – Forhindrer at boret glider i maskinen
- Sort oxid-belægning – Fremmer hurtigt fjernelse af spåner og sikrer længere holdbarhed
- Guldoxid-belagt borespids – Reducerer varme og forhindrer korrosion

Varenr.	Produkt		Emballage
85913	Quad Cut Drills	Kit	17 stk. i æske
86264	Quad Cut Drills	Kit	150 stk. i æske
85888	Quad Cut Drills	1,0 mm	5 stk.
85889	Quad Cut Drills	1,5 mm	5 stk.
85890	Quad Cut Drills	2,0 mm	5 stk.
85891	Quad Cut Drills	2,5 mm	5 stk.
85892	Quad Cut Drills	3,0 mm	5 stk.
85893	Quad Cut Drills	3,2 mm	5 stk.
85894	Quad Cut Drills	3,5 mm	5 stk.
85895	Quad Cut Drills	4,0 mm	5 stk.
85897	Quad Cut Drills	4,2 mm	5 stk.
85896	Quad Cut Drills	4,5 mm	5 stk.
85898	Quad Cut Drills	5,0 mm	5 stk.
85899	Quad Cut Drills	5,5 mm	5 stk.
85900	Quad Cut Drills	6,0 mm	5 stk.
85901	Quad Cut Drills	6,5 mm	3 stk.
85902	Quad Cut Drills	7,0 mm	3 stk.
85903	Quad Cut Drills	7,5 mm	3 stk.
85904	Quad Cut Drills	8,0 mm	3 stk.
85905	Quad Cut Drills	8,5 mm	3 stk.
85906	Quad Cut Drills	9,0 mm	3 stk.
85907	Quad Cut Drills	9,5 mm	2 stk.
85908	Quad Cut Drills	10,0 mm	2 stk.
85914	Quad Cut Drills	10,5 mm	2 stk.
85909	Quad Cut Drills	11,0 mm	2 stk.
85915	Quad Cut Drills	11,5 mm	2 stk.
85910	Quad Cut Drills	12,0 mm	2 stk.
85916	Quad Cut Drills	12,5 mm	2 stk.
85911	Quad Cut Drills	13,5 mm	2 stk.



Anvendelse

Foret Quad Cut Drills højhastighedsstål (HSS) sammen med guldoxidlegering giver fremragende holdbarhed og skarphed, reducerer friktion og kører køligere. Rock wall hardness niveau opnået op til HRC 63-66, guldoxidfinish modstår korrosion og øger hårdheden af boret.

135° split point tip twist design øger skærehastigheden med selvcentrering og forhindrer at boret vandrer, fjerner spåner og partikler hurtigere.

Skafterne passer til standard tre-kæbe boremaskiner og kan bruges til boring i træ, plast og letmetal.

Teknisk information

Farve: Guld / blå
Toldtarifnummer: 8207 50 90

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 03/03/2022