



# Transparent Waxcoat

En voksbaseret coating, med fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber til hulrum eller overflader, der skal rustbeskyttes.



## Egenskaber & Fordele

- Fremragende korrosionsbeskyttelse - Beskytter den behandlede overflade mod korrosion og miljøpåvirkning
- Selv-reparerende egenskaber - Modstår skader, giver en langvarig beskyttelse
- Høj penetreringsevne - Trænger ind og beskytter svært tilgængelige steder
- Svag lugt - Behagelig at anvende
- Drypper ikke 1 time efter påføring - Sikker i brug
- God vedhæftning - Kan bruges i hele køretøjet"

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86160	Transparent Waxcoat	TWB	1 liter flaske
86161	Transparent Waxcoat	TWA	500 ml aerosol

## Anvendelse

Generelt til biler i hulrum så som døre, kølerhjul, tværelementer, forstærkninger:

- Busser
- Trailere og campingvogne
- Generelle metaldele

## Brugsanvisning

1. Overfladen der skal behandles rengøres grundigt.
2. Flasken skal omrystes grundigt før brug.
3. Opbyg coating med jævne strøg.



## Teknisk information

<b>Farve:</b>	Transparent (mælket)
<b>Fortynder:</b>	Opløsningsmiddel
<b>lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>Opbevaringstemperatur:</b>	10°C til 30°C
<b>Toldtarifnummer:</b>	3824 9097
<b>VOC (1L flaske):</b>	499G/L
<b>VOC (aerosol):</b>	560G/L

---

<b>Bend Test (DIN 53152 +70C):</b>	Ingen revner, intet tab af vedhæftning
<b>Bend Test (DIN 53152 -30C):</b>	Ingen revner, intet tab af vedhæftning
<b>Hærdet resistens:</b>	Vand, saltstænk, olie, bløde baser og syrer
<b>Salt spray test (DIN 50021 Ri 0):</b>	Flaske >1000 timer ved 100 micron tørt lag Aerosol >720 timer ved 50 micron tørt lag
<b>Temperaturresistens:</b>	-25°C til +180°C (hærdet)
<b>Viskositet(1L flaske):</b>	DIN 53211 Cup 4mm 20 til 30 sekunder
<b>Tæthed(1L flaske):</b>	Ca 0.85 Kg/Liter
<b>Tæthed (aerosol):</b>	Ca 0.72 Kg/Liter



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 21/03/2017