



Soft Interface Pad

Interface pads til montering mellem bagskiven og maskinslibningsskiver med flere huller.



Egenskaber & Fordele

- 5 mm tyk - Efterlader færre mærker med korn 320 og finere
- 10 mm tyk - Ideel til buede og uregelmæssige flader
- Velcro af høj kvalitet - Sikrer, at slibeskiven sidder perfekt
- model med 15 huller - Passer til de mest almindelige ekstraktionssystemer
- Tyk stofkonstruktion - Godt og holdbart greb

| Varenr. | Produkt | Emballage |
|---------|---|-----------|
| A1351 | Soft Interface Pad – 5 mm – 150 mm dia | 1 stk. |
| A1352 | Soft Interface Pad – 10 mm – 150 mm dia | 1 stk. |
| A1354 | Soft Interface Pad – 10 mm – 77 mm dia | 1 stk. |

Anvendelse

5 mm interface modererer slibehandlingen og giver en mere jævn overflade med færre mærker på slebet spartelmasse eller coating.

Konstruktion tillader tilsvarende ydeevne til det halve af prisen på konkurrenternes bløde skiver

Med 10 mm interface kan slibeskive følge linjerne på buede og uregelmæssige overflader frem for at skære sig ind i overfladen og ændre dens form.

Brugsanvisning

1. Vælg den interface der passer til opgaven.
2. Sæt den på bagskiven. Sørg for, at den er centreret, og at ekstraktionshullerne er tilpasset hullerne på bagskiven.
3. Sæt slibeskiven på bagskiven, og sørg for korrekt tilpasning af ekstraktionshullerne, og start maskinen.
4. Når slibeskiven er udtjent, fjernes den og udskiftes med en ny skive.



Teknisk information

| | |
|-------------------------|------------|
| Farve: | Sort |
| Konsistens: | Fast skum |
| Toldtarifnummer: | 6001 92 00 |

Råd & Tips

Interface pads til montering mellem bagskiven og maskinslibningssskiver med flere huller. Puderne muliggør arbejde med fine eller mikrofine slibekorn, hvilket giver færre ridser og gør det muligt at arbejde på buede og uregelmæssige flader.

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 15/11/2012