



Carbon Block Kit

Carbon Block slibeklodser fjerner hurtigt lakdefekter: hvirvler, pletter, appelsinhud, etc.



Egenskaber & Fordele

- Fjerner let hvirvler, pletter, appelsinhud og andre lakdefekter
- Ingen skadelige indholdsstoffer – Brug af opløsningsmidler er ikke nødvendigt
- Kan anvendes igen og igen – Økonomisk i brug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85626	Carbon Block Kit Indeholder 1 Carbon Block P800, 1 Carbon Block P1500, 1 Carbon Block P3000 1 rektangulær rensklods til afrunding af hjørner og udjævning 1 vandtæt beholder til opbevaring	CBK	Sæt
85704	Carbon Block – P800		1 stk. Rød
85647	Carbon Block – P1500		1 stk. Blå
85648	Carbon Block – P3000		1 stk. Grøn

Brugsanvisning

BEMÆRK: Før slibeklodserne tages i brug første gang, skal de være nedsænket i vand i 24 timer.

Fyld halvdelen af beholderen med vand og sænk slibeklodserne og rensklodsen ned i beholderen, så der er helt dækket vand og ligger på bunden af beholderen (i 24 timer).

1. Vælg slibeklods alt efter opgavens karakter (P800 til P1500).
2. Afrund hjørnerne på den valgte slibeklods ved hjælp af rensklodserne.
3. Fugt den lakerede overflade med vand og bevæg slibeklodsen parallelt med overfladen.
4. Sørg altid for at arbejde på en våd overflade.
5. Afslut altid området med P3000, før kanterne afrundes.
6. Tør af og polér som normalt.

Sørg altid for at slibeklodserne opbevares dækket af vand i den vandtætte beholder.



Teknisk information

Lagerholdbarhed: -
Toldtarifnummer: 68042300



Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 06/04/2017