



UV-Cleaner

Special afrenser til fjernelse af det klæbende lag på Ultra UV Primer efter UV hærkning



Egenskaber & Fordele

- Hurtigt afdampning – Drøj UV Cleaner

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86895	UV-Cleaner – Transparent	UVC	400 ml aerosol

Anvendelse

Special afrenser til fjernelse af det klæbende lag på Ultra UV Primer efter UV hærkning

Brugsanvisning

1. Påfør 1-2 lag på den UV hærkede UV-Ultra primer med en afstand på 15-20 cm.
2. Tør af med en ren, tør klud umiddelbart efter påføring. Lad ikke produktet tørre!
3. Efter brug, vendes spraydåsen på hovedet og der sprayeres i 3 sekunder, for at sikre at spraydysen ikke tilstopper.

Yderligere information

Råd & Tips

Til 2 dåser UV Primer anvendes 1 dåse UV Cleaner
Optimal påføring ved 18°C – 25°C og en luftfugtighed mellem 40-60%



Teknisk information

Base:	Speciel kombination af opløsningsmidler
Farve:	Transparent
Lagerholdbarhed:	60 måneder
Toldtarifnummer:	29141100
VOC:	728 g/L

Påføringsafstand:	15 – 20 cm
Antal lag:	1-2
Anvendelsestemp.:	Min. 18°C – Max. 25°C

Anvend personligt beskyttelsesudstyr (åndedrætsværn / handsker / beskyttelsesbriller)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenturope.com

Rev: 30/05/2022