



Urea Anti Crystal Additive

Et koncentreret additiv til opløsning og forebyggelse mod dannelse af urea krystaller.
Rengør SCR (Selective Catalytic Reduction) systemet i dieselmotorer, især AdBlue® tank og urea injektorer.



Egenskaber & Fordele

- Helbredende og forebyggende løsning – Opløser krystaller dannet af AdBlue® i bilens SCR system ved kolde temperaturer og forhindrer nedbrud
- Koncentreret formel – En 250 ml flaske behandler 100 liter AdBlue®
- Optimerer urea injektor spray – Forbedrer AdBlue® forbrug og øget effektivitet af katalysator
- Flaske med doseringshoved – Praktisk og økonomisk i brug
- Indeholder ikke silikone – Kan anvendes hos autolakerere

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86864	Urea Anti Crystal Additive	KUCA	250 ml LDPE flaske med doseringshoved

Anvendelse

KENT Urea Anti Crystal Additive i AdBlue® tanken ved genopfyldning (blandingsforhold 0,25%) vil rengøre urea injektorer og tank, og derfor forebygge mod nedbrud på grund af krystal-forurening.

Krystaller kan dannes fra urea når det er koldt ude (ca. -10°C) eller når udstødningsgassernes temperatur ikke er tilstrækkelige til at føre redox-reaktionen til ende.

Dette produkt opløser også krystaller på dele forurenet med urea krystaller ved direkte påføring.

Brugsanvisning

1. Undersøg hvor mange liter AdBlue® der er i urea tanken på bilen.
2. Udregn den nødvendige mængde additiv (blandingsforhold er 25 ml additiver til 10 liter urea).
3. Løsn låget ved at dreje en kvart omgang.
4. Fyld doseringshovedet ved at trykke på flasken. Skru låget helt af og hæld indholdet fra doseringshovedet i urea beholderen før der fyldes med AdBlue®.

Advarsel: Hæld aldrig Urea Anti Crystal Additive i brændstoftanken. Må kun tilsættes i AdBlue® tanken.
Bemærk: Produktet skal beskyttes mod frost



Teknisk information

Generel information:

Udseende / farve:	Væske / transparent
Lugt:	Ammoniak
Massefylde:	1
pH:	9
Blandingsforhold:	0,25% i AdBlue®
Opløselighed i vand:	Blandbar
Anvendelsestemperatur:	-20°C til +40°C
VOC:	0 g/l
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	34029010



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 18/08/2022