



Multi Purpose Lubricant

De nombreuses actions dans un seul produit. Lubrifiant et pénétrant à base de plantes avec des matières premières exemptes de substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. Sans HC, MOSH, MOAH.



Nonfood Compounds
Program Listed
(Category H1)

Caractéristiques & Avantages

- Aucun ingrédient à base d'hydrocarbures dans la formulation - Produit sans HC, MOSH, MOAH.
- Plusieurs caractéristiques dans un seul produit : pénétrant, anti-usure, désoxydant, agent antiadhésif - Réduit l'inventaire.
- Hautement lubrifiant, anti-usure - Aide à réduire la consommation d'énergie et les niveaux de bruit de fonctionnement.
- Propulseur CO2 ininflammable d'origine naturelle - Plus sûr.
- Décapant de goudron, décapant de bitume - Également bon pour les outils de construction routière
- Adhérence supérieure - Ne coule pas et ne s'affaisse pas.
- Aucun solvant nocif - Sans danger pour pratiquement tous les composants.
- Valve toutes positions - pulvérisation pratique sur 360° .
- Sans silicone - Sans danger pour les ateliers de carrosserie
- Certifié NSF H1 – acceptable comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel pour une utilisation dans et autour des zones de transformation des aliments

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86786	Multi Purpose Lubricant	MPL	Aérosol 400 ml

Application

Diverses applications : pénétration et lubrification de nombreuses pièces : boulons, vis, aiguilles, pivots, charnières, guides, glissières, antennes télescopiques, chaînes, etc.

Ateliers de maintenance, industries de toutes sortes notamment agro-alimentaires, boissons et pharmaceutiques.

Instructions

1. Bien secouer la boîte avant de l'utiliser.
2. Enlever l'excès de corrosion.
3. Appliquer généreusement et laisser pénétrer.

N.B.: Pour de meilleurs résultats, le produit doit être utilisé à température ambiante, et la surface doit être exempte de poussière, saleté, oxydation et de toute trace de graisse ancienne



Informations Techniques

Informations générales :

Base :	Esters d'origine végétale
Consistance :	Liquide
Couleur :	Ambré
Odeur :	Aucune
Conservation :	24 mois
Code douane :	3814 00 90
COV :	70 g/l
Accessoires :	Aucun

Densité : 0,944 g/ml

Résistance temp. :

- **Continue :** 0° C à +60° C
- **Temporaire :** 0° C à +90° C

Enregistrement NSF : Catégorie H1



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem

Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

REV: 23/08/2022