KENT

Urea Anti Crystal Additive

Un additif concentré pour dissoudre et prévenir la formation des cristaux d'urée.
Nettoie le système RCS (Réduction catalytique sélective)des moteurs diesel notamment les réservoirs et les injecteurs d'urée.

Caractéristiques & Avantages

- Solution curative et préventive - dissout les cristaux créés par l'urée dans le système SCR des véhicules à des températures froides, et prévient les pannes.
- Formule concentrée - une bouteille de 250 ml traite 100 litres d'urée.
- Optimise la pulvérisation de l'injecteur d'urée - améliore la consommation d'urée et augmente l'efficacité du catalyseur
- Application par tête de dosage - pratique et économique à l'usage
- Sans silicone - sans danger pour la carrosserie.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86864	Urea Anti Crystal Additive	KUCA	Bouteille 250 ml avec tête doseuse

Application

KENT Urea Crystal Additive dans le réservoir d'urée lors du remplissage (proportion de 0,25%) nettoiera les injecteurs d'urée et le réservoir, il évitera ainsi les pannes dues à la contamination par des cristaux.

Des cristaux peuvent apparaître de l'urée lorsque la température extérieure est froide (environ -10° c) ou si la température des gaz d'échappement n'est pas suffisante pour que la réaction redox soit complète.

Ce produit dissout également les cristaux sur les pièces contaminées par les cristaux d'urée par application directe.

Instructions

1.Définir le nombre de litres d'urée contenus dans le réservoir d'urée du véhicule.
2.Calculer la quantité nécessaire d'additif (la proportion est de 25 ml d'additif pour 10 litres de solution d'urée).
3.Desserrez le bouchon d'un quart de tour.
4.Remplir la tête de dosage en appuyant sur la bouteille, ouvrir le bouchon et verser le contenu dans le réservoir d'urée avant de le remplir.

Attention : ne jamais mettre Urea Anti Crystal Additive dans le réservoir de carburant. A ajouter dans le réservoir d'urée uniquement.

Note : Protégez le produit contre le gel

Informations techniques

Informations générales :

Apparence / couleur :	Liquide, transparent
Odeur :	Ammoniaque
Densité :	1
pH :	9
Ration de dilution :	0,25% dans de l'urée, 25ml pour 10L d'urée
Solubilité dans l'eau :	miscible
Temp. d'application :	-20 à + 40° c
COV :	0 g/l
Conservation :	24 mois
Code douane :	34029010
Accessoires :	Aucun

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com