



Urea Anti Crystal Additive

Een geconcentreerd additief om de vorming van ureumkristallen op te lossen en te voorkomen – reinigt het SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) van dieselmotoren, met name de ureumtank en ureuminjectoren



Voordelen & Eigenschappen

- Curatieve en preventieve oplossing – lost kristallen op die ontstaan door ureumoplossing in het SCR-systeem van voertuigen bij lage temperaturen, en voorkomt storingen
- Geconcentreerde formule – een fles van 250 ml is voldoende voor de behandeling van 100 liter ureumoplossing
- Optimaliseert ureuminjectie – verbetert het verbruik van ureum en verhoogt de efficiëntie van de katalysator
- Fles met doseerdop (250 ml fles) – eenvoudige en voordelige toepassing
- Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Art.nr.	Product	Voorraadcode	Verpakking
86864	Urea Anti Crystal Additive	KUCA	250 ml LDPE-fles met doseerdop
87003	Urea Anti Crystal Additive	KUCA2L	2 liters HDPE-bus

Toepassing

KENT Urea Anti Crystal Additive in de ureumtank bijvullen (verhouding van 0,25%), reinigt de ureuminjectoren en de ureumtank, en voorkomt zo storingen te wijten aan kristalverontreiniging.

Kristallen kunnen uit ureum ontstaan als de buitentemperatuur koud is (circa -10 °C) of als de temperatuur van de uitlaatgassen niet voldoende is om de redoxreactie te voltooien.

Dit product lost ook kristallen op door direct gebruik op onderdelen die door ureumkristallen zijn verontreinigd.

De verpakking van 2 liters behandelt 1000 l ureumoplossing. Het product is ideaal voor trucks, voor toepassingen in de landbouw en voor IBC-containers in de werkplaats.

Instructies (fles)

1. Definieer hoeveel ureumliters zich in de ureumtank van het voertuig bevinden.
2. Bereken de benodigde hoeveelheid additief (de verhouding is 25 ml additief voor 10 liters ureumoplossing).
3. Draai de dop een kwartslag los.
4. Vul de maatbeker bovenaan de fles door op de fles te drukken, open de dop en giet de benodigde hoeveelheid in de ureumtank.

Opgelet: Urea Anti Crystal Additive nooit toepassen in de brandstoftank. Enkel toevoegen aan de ureumtank.

NB: Bescherm het product tegen vorst



Technische Informatie

Algemene info:

Uiterlijk / kleur: Vloeistof, transparant

Geur: Ammoniak

Dichtheid: 1

pH: 9,5

Verdunningsverhouding: 0,25% in ureum

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Toepassingstemp.: -20 tot + 40 °C

VOS: 0 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34029010

Toebehoren: neen



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 16/11/2022