



Mechanics Gloves

Gant tricoté sans coutures en polyester, réutilisable, à usage général, avec un revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts.



Caractéristiques & Avantages

- Revêtement en polyuréthane - Améliore l'adhérence et l'usure.
- Réutilisable et nettoyable - Économise de l'argent
- Bonne résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations - Protège bien les mains des utilisateurs
- Bonne sensibilité - pour un bon sens du toucher

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
V2294	Mechanics Gloves, Small (7)	MGPUS	12 paires
V2295	Mechanics Gloves, Medium (8)	MGPUM	12 paires
V2296	Mechanics Gloves, Large (9)	MGPUL	12 paires
V2297	Mechanics Gloves, Extra Large (10)	MGPUXL	12 paires
V2302	Mechanics Gloves, Extra Extra Large (11)	MGPUXXL	12 paires

Application

Gants à usage général qui offrent une protection à son porteur lors de tâches d'entretien mécanique. Idéal pour les manipulations fines dans des conditions sèches ou légèrement grasses et sales.

Instructions

Ne utiliser :

- Dans des environnements chauds (égales ou supérieurs à 50° C)
- Dans un environnement froids (inférieurs ou égales à -5° C)
- En présence de rayons infrarouges, de flammes et d'éjections importants de matériaux en fusion
- Lorsqu'il y a un risque d'enchevêtrement dans une machine
- Avec des acides ou des solvants



Informations Techniques

Description :	Gants mécaniques
Conditionnement :	Paquet de 12 paires
Couleur :	Gris
Consistance :	Solide
Jauge :	15
MSDS :	non
COV :	n/a
Conservation :	n/a
Code douane :	6116108091

Conforme CE et REACH

EN388 : Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume) : 4121A

4 - Résistance à l'abrasion	(de 0 à 4)
1 - Résistance à la coupure par lame	(de 0 à 5)
2 - Résistance à la déchirure	(de 0 à 4)
1 - Résistance à la perforation	(de 0 à 4)
A - Résistance à la coupure par lame - nouvelle norme	

Codes couleur du poignet : S : rouge ; M : jaune ; L : marron ; XL : noir ; XXL : bleu



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

REV: 03.01.2023