



New Duralite Abrasive Discs 75mm

Idéal pour le ponçage de matériaux solides comme des primaires, gel coat, bois, plastique, fibre de verre...
Un disque durable et de haute qualité avec des propriétés de coupe agressives.



Caractéristiques & Avantages

- Une gamme complète de grains - un seul fournisseur pour tous les besoins
- Les grains de corindon artificiel - Longue dure de vie
- Agent anticolmatage à base de stéarate de zinc - Empêche le colmatage de l'abrasif
- Diamètre 75 mm - Idéal pour les programmes Spot Repair
- Support velcro - Autofixation et réutilisable

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
A1335	New Duralite P80		Boite de 50 disques
A1336	New Duralite P120		Boite de 50 disques
A1337	New Duralite P180		Boite de 50 disques
A1338	New Duralite P240		Boite de 50 disques
A1339	New Duralite P320		Boite de 50 disques
A1340	New Duralite P400		Boite de 50 disques
A1341	New Duralite P500		Boite de 50 disques
A1342	New Duralite P600		Boite de 50 disques
A1343	New Duralite P800		Boite de 50 disques
A1344	New Duralite P1000		Boite de 50 disques
A1345	New Duralite P1500		Boite de 50 disques

Applications

Les disques ont une durée de vie longue avec d'excellentes capacités anti colmatage, à un prix très compétitif.
Les utilisations typiques sont dans la réparation automobile et maritime, la finition du bois et les marchés industriels généraux.

Instructions

1. Sélectionner le grain en fonction du travail.
2. Appliquer le disque sur le plateau de la ponceuse, s'assurer de son bon centrage.
3. Appliquer le disque sur la surface et démarrer la ponceuse
4. Une fois le disque arrivé en fin de vie, l'enlever et procéder à son remplacement.



Information Techniques

Description :	New Duralite 75mm Abrasive Discs
Conservation :	36 months from manufacturing
Conditionnement :	Par boîte de 50 disques
Remplacement :	N/A
Code douane :	6805 3080
MSDS:	Non



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

Rev: 9/3/2017