



Eco-M Engine flush

Nettoyant circuit d'huile avant vidange, sans solvant, pour moteurs essence et diesel



Caractéristiques & Avantages

- Sans solvants – n'endommagera pas les joints moteur
- A base de détergents et dispersants – sûr, substances déjà présentes dans les huiles moteur de qualité
- Dissout les contaminations – prévient des défauts de graissage, usure des pièces moteur
- Libère la segmentation – évite les surconsommations d'huile et les fumées

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86825	Eco-M Engine flush		Bouteille 250 ml

Application

KENT Eco-M Engine Flush est un nettoyant pré-vidange « 0 solvant » à base d'un concentré de détergents et dispersants qui permet d'éliminer les contaminants qui s'accumulent dans le circuit d'huile de lubrification des moteurs essence et diesel. KENT Eco-M Engine Flush ne modifie pas la viscosité de l'huile et permet même au besoin de rouler avec le véhicule sans danger.

Il est indispensable lors du nettoyage d'un collecteur d'admission d'air encrassé avec KENT Eco-M Diesel/ Petrol Air Intake Manifold.

Bien que les nettoyants d'admission KENT brûlent parfaitement durant le nettoyage, une partie des contaminants dissous lors de cette prestation peuvent se retrouver dans l'huile moteur, un nettoyage est par conséquent fortement recommandé.

Les contaminants des moteurs se forment également dans le circuit d'huile au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, les causes principales sont : l'espacement des vidanges, la dilution de carburant dans l'huile ou l'utilisation des véhicules sur des petits parcours. Il peut également s'utiliser de manière préventive avant chaque vidange.

Instructions

1. Verser (moteur chaud) Eco-M Engine Flush dans le remplissage d'huile moteur.
2. Laisser agir 30mn en laissant le moteur au ralenti, si possible en roulant.
3. Vidanger ensuite le moteur à chaud et changer obligatoirement le filtre à huile.

NB : Pour une meilleure efficacité, il est conseillé de rouler avec le produit (50 à 100 km) puis de vidanger. Une bouteille peut traiter jusqu'à 5 l maxi, au-delà, il est préférable d'utiliser deux bouteilles.



Informations techniques

Base :	Nettoyant à base d'hydrocarbures
Apparence / couleur :	Fluide / Beige foncé
Odeur :	Légère
Consistance	Liquide
Gravité spécifique :	887 g/l (à 20° C)
Solubilité dans l'eau :	Non ou peu miscible
Point éclair :	80° C
COV :	0,089 g/l
Conservation :	36 mois
Code douane :	3811 9000



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
 Adresse de société:
 Building Quatre Bras
 Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
 TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
 Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
 © **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
 Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
 Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

REV: 11/05/2020