KENT

Butyl Windshield Tape

Un ruban butyl pour le remplacement des anciens pare brise collés et vitrages latéraux.
Procurera une certaine résistance à l'assemblage du pare brise et amortira les vibrations.

Part Nº:	
20230	3 mm x 4,5 m
20130	6 mm x 4,5 m
20115	8 mm x 4,5 m
20125	9,5 mm x 4,5 m

Caractéristiques

- Excellente adhésion sur une large variété de surfaces
- Dimensions stables à haute température
- Flexibilité et adhésion à basse température
- Résiste aux conditions climatiques

Avantages

- Assemble de nombreuses substances différentes entre elles
- Ne s'affaisse pas
- S'utilise sous une large plage de températures
- Performance exceptionnelle à long terme

Applications

Butyl windshield tape est un caoutchouc butyl avec une base adhésive lui permettant de coller une large variété de surfaces et créé un joint permanent contre l'humidité , la poussière et les infiltrations d'air.

Procure une bonne adhésion sur le verre, le métal, le bois, le ciment, la céramique et autres matériaux et est extrêmement résistant aux conditions intérieures et extérieures.

Le produit reste flexible à -30° C, garde des dimensions stables à 102° C et ne se décolore pas.

Instructions

Toutes les surfaces à assembler doivent être nettoyées, sèches et exemptes de tous contaminants.

Nettoyage

Pour ôter des assemblages récents, tirer sur le ruban d'un geste sec.
Toute trace éventuelle de résidu peut être nettoyée avec Acrysol.

Hints & Tips

DS260

0085 01

ISOQAR UKAS 0026

Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Butyl Windscreen Tape

Informations techniques

Part number:	20230 – 20130 – 20115 - 20125	Dureté, Pénétration	75-95 dmm ASTM D217 150gm charge
Description:	Ruban caoutchouc Butyl	Elongation	300% ASTM D412-C
Conservation:	12 mois (date de fabrication)	Résistance tension	20 psi ASTM D412 C
Unité de vente:	EA	Gravité spécifique	1.17g/ml ASTM D71
Label	08	Résistance temp. :	de -40 à 120° C
Code douane	3919 1039		
MSDS	oui		
Couleur	noir		

Produits Associés : Acrysol, gamme Equalizer, Spray release agent

Segments Marché

Primaire

Secondaire

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web : http://www.kenteurope.com/france/msds/20230.pdf

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587