

A/C LEAK GUARD KIT

Pour prévenir et stopper les fuites de réfrigérant des systèmes d'air conditionné



Caractéristiques & Avantages

- Convient pour R12, R134a et HFO R1234YF - contient un raccord approprié pour le réfrigérant R134a avec un adaptateur R12, raccord R1234YF vendu séparément.
- Usage unique - convient aux compresseurs à courroie
- Détecte précisément les fuites – efficace sur caoutchouc, métal, joints et joints toriques
- Compatible avec toutes les huiles – un produit pour huiles PAG, POE et PAO
- Facile à utiliser – pas de longue formation nécessaire
- Formulation spéciale – pour fuites lentes qui peuvent survenir après une période de 6 à 12 mois (taux de fuite jusque 700g/an)
- Contient un colorant A/C concentré – idéal en maintenance préventive

| P/N | Produit | S/C | Conditionnement |
|-------|-------------------------|-----|-----------------|
| 85634 | A/C Leak Guard Kit | LGK | KIT |
| 85635 | A/C Leak Guard One Shot | LCG | 30 ml |

Application

KENT A/C Leak Guard Kit est une solution complète permettant de localiser les fuites dans les systèmes à air conditionné doté du gaz réfrigérant R134a et R1234 YF. KENT a décidé d'introduire dans sa gamme un produit parfaitement adapté aux systèmes munis de compresseurs à courroie et tous les types d'huiles A/C PAG. Il est également idéal pour la maintenance préventive. KENT Leak Guard s'utilise pour colmater de façon sûre et permanente les fuites au niveau des raccords en métal et caoutchouc. A/C Leak Guard chasse l'oxygène présent au point de fuite. Combiné à la pression du système, il est poussé par la zone de fuite provoquant le gel de celui-ci et la formation d'une soudure chimique permanente à la source d'origine de la fuite.

Instructions

Voir les fiches techniques des composants individuels pour les instructions d'utilisation.



Informations techniques

Voir les fiches techniques des composants individuels pour les instructions d'utilisation.



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret

TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras

Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53

www.kenteurope.com