Universal Back-Up Pads

Plateau universel pour ponceuse roto-orbitale pneumatique ou électrique. Son profil supérieur plat le rend approprié pour une utilisation avec toutes les machines, en cas de grande distance entre la ponceuse, un kit de raccords est disponible séparément. Fourni en épaisseur standard 12mm ou 10mm rigide. Système d'aspiration 15 trous, il est compatible avec la plupart des systèmes du marché.

Caractéristiques & Avantages

- Construction robuste - Convient pour tous les types d'utilisations, même intensives
- Kit de fixations séparé - Nécessaire seulement selon le type d'utilisation, réduit le gaspillage.
- Velcro spécial ultra-fin - Compatible avec les systèmes «Hook-It ou Stick-It »
- Profil 15 trous - Compatible avec la majorité des systèmes
- d'extraction utilisés.
- Aspiration bien répartie - Excellente aspiration sur le bord et le centre, quelle que soit l'orientation.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
A1481	Plateau épaisseur 10 diam 150mm		1 / boite
A1A82	Plateau épaisseur 12 diam 150mm		1 / boite
A1234	Kit vis et rondelles pour plateau		unitaire

Applications

Les plateaux sont prévus pour être utilisés avec toutes les ponceuses roto-orbitales pneumatiques et électriques. Un kit de fixation permet d'adapter et d'ajuster le plateau en fonction de la ponceuse utilisée. Les plateaux sont robustes et ont une durée de vie longue, le choix de la dureté standard ou rigide permet de couvrir tous les types de ponçage sur des supports arrondis ou plats.
Le grip velcro est compatible avec les systèmes d'abrasifs « hook-it ou stick-it ».

Instructions

1. Sélectionner le grain requis pour le travail à effectuer.
2. Appliquer l'abrasif sur le plateau en s'assurant que celui soit bien centré et aligné avec les trous d'extraction.
3. Appliquer la feuille de coupe White Line sur la surface et commencer le travail avec la ponceuse.
4. Lorsque l'abrasif est usé, le retirer et le remplacer par un nouveau.

Informations techniques

Références :	A1235 00 épaisseur 12 mm
	A1236 00 épaisseur 10mm
	A1234 00 Vis et fixations
Description :	Plateau universel
Conservation :	N/A
Unité de vente :	Par Boite
Quantité par boite :	1 unité par Boite
Code douane :	10021210

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com